

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Универсальный эластичный акриловый герметик с добавлением силиконовых компонентов для улучшенной эластичности и влагостойкости. Предназначен для герметизации швов и трещин внутри и снаружи помещений. Хорошо сцепляется с большинством пористых и непористых строительных материалов: бетоном, кирпичом, деревом, штукатуркой, ПВХ и металлом. После высыхания образует прочный, слегка эластичный шов, который можно окрашивать.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Герметизация и склеивание швов при отделке оконного проёма, откосных работах;
- Заполнение стыков между окном ПВХ и откосом, дверных блоков;
- Герметизация швов ванных комнатах, а также между деревянными конструкциями;

СВОЙСТВА

- Без запаха, не содержит растворителей;
- Эластичный – не трескается после высыхания;
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов;
- Устойчив к УФ-излучению, погодным условиям, воздействию чистящих и моющих средств;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение
Плотность	1,0-1,05 г/см ³
Время образования поверхностной пленки	90 минут
Время отверждения	1,5-2 мм/сутки
Прочность на растяжение	≥0,5 Мпа
Относительное удлинение при разрыве	≥600%
Сопротивление текучести	2 Н/мм ²
Температура применения	От +5°C до +35°C
Температура эксплуатации	От -20°C до +80°C
ТУ	20.30.22-001-49378402-2024



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистить рабочие поверхности от пыли и загрязнений, остатки растворителей удалить сухой тряпкой;
- Отрезать винтовую головку тубы выше резьбы, прикрутить наконечник, затем снять колпачок и срезать носик под углом 45° в соответствии с требуемой шириной шва;
- Для нанесения использовать специальный монтажный пистолет;
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем;
- Загрязненные инструменты и поверхности очистить водой;
- Затвердевший герметик удалить механическим способом;

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 24 месяца.

Хранить в сухом, прохладном при температуре от +5°C до +25°C.

Допускается до 7 циклов замораживания (1 цикл – не более 24 часов) при температуре до -18°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в недоступном для детей месте;
- Избегать контакт с кожей, использовать СИЗ;
- Беречь от замерзания и попадания прямых солнечных лучей;

Для получения дополнительной информации и рекомендациям по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов, пользователи должны обратиться к MSDS (паспорту безопасности химической продукции), содержащему физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Объём	Штук в коробке	Цвет	Артикул
Картридж	310мл	15	Белый, RAL 9010	20016