

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Очиститель монтажной пены на основе органических растворителей. Предназначен для быстрого удаления свежей (незатвердевшей) полиуретановой пены с различных поверхностей, инструментов и оборудования. Незаменим при проведении монтажных, строительных и отделочных работ с использованием монтажной пены.

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Удаление остатков не отвердевшей монтажной пены и полиуретанового клея;
- Очистка клапанов баллонов и пневматических пистолетов для монтажной пены;
- Обезжикивание металлических поверхностей перед нанесением герметика или полиуретана;

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Бесцветный, прозрачный состав. Консистенция должна быть однородной, без комков, видимых посторонних включений и примесей
Прочность и герметичность упаковки	Выдерживает испытание
Вес брутто	430±10
Массовая доля воды, %	0,2
Температура применения	От +5°C до +30°C
ТУ	20.30.22-002-57823365-2021



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Отвернуть баллон с монтажной пеной от пистолета
- Прикрепить распылитель к клапану очистителя
- Нанести очиститель на клапан баллона с пеной и адаптер пистолета для их очистки от следов свежей пены
- Снять распылитель и прикрутить баллон очистителя к пистолету
- Нажимая несколько раз на курок пистолета, промывать его до тех пор, пока выходящая из отверстия струя не будет содержать остатков пены

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 12 месяцев.

Хранить в сухом, прохладном месте строго в вертикальном положении при температуре от +5°C до +25°C.

Возможна кратковременная транспортировка при отрицательных температурах до -20°C.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

См. паспорт безопасности.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Объём	Штук в коробке	Артикул
Аэрозольный баллон	500мл	16	10032